



緊急時用浄水装置DCF-3X II 仕様	
処理能力	6m ³ /時
動力源	外部圧力水利用 (0.15~0.5MPa)
外形寸法	1930L × 600W × 717H
空重量	78 kg
ろ過機本体	SUS304
ろ過エレメント	粉末活性炭ﾌﾞﾘｺｯﾄ式ｶｰﾄﾘｯｼﾞ*4本組
滅菌装置	流量比例注入式
MFユニット 6m ³ /時	
型式	MPOE050 (三菱レーヨン・クリンスイ(株))
材質	中空糸膜 (ﾎﾟﾘﾌﾟﾚﾝ) ケース (PVC樹脂)

記号	名称	機能、状態
A	ろ過器	原水のろ過、吸着
B	流量比例滅菌機	ろ過水の無動力滅菌
C	滅菌薬液槽	ﾋﾞｰｼﾞｬｯｸ希釈液を60L貯留
D	ろ過器入口ﾊﾞﾙﾌﾞ*	ろ過時(開) 交換時(閉)
E	ろ過器出口ﾊﾞﾙﾌﾞ*	ろ過時(開) 交換時(閉)
F	ドレンバルブ	ろ過時(閉) 保管時(開)
G	バイパスバルブ	ろ過しない水を供給
H	圧力計	ｶｰﾄﾘｯｼﾞ*閉塞にて上昇
I	希釈水ﾊﾞﾙﾌﾞ*	滅菌液の希釈時使用
J	処理水量調節ﾊﾞﾙﾌﾞ*	済調節
K	キャスター	移動時(Off)

* MF膜は通水後洗浄、滅菌、乾燥などのメンテナンスを願います。
 湿った状態ですと細菌が繁殖して膜を閉塞させます。